



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

Rękawice ochronne zapewniające maksymalną zręczność i czułość do najbardziej delikatnej obsługi

Bezszwowe rękawice ALLFLEX firmy Safety Jogger są przeznaczone do lekkich i delikatnych zastosowań, w których bezwzględnie wymagana jest maksymalna sprawność i precyzja. Dostarczają do delikatnego montażu i innych lekkich czynności. Wyściółka z nylonu spandeksu z czarną powłoką z mikropianki nitrylowej zapewnia precyzyjną obsługę w suchych warunkach.

Poziom wydajności	4131A
Splot	ŚCIEG 15 NYLON + SPANDEX
Powłoka	PIANKA POLIURETANOWA
Kategoria	SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 6-12
Waga próbki	0.120 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



Branże:

Montażowa, Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Przemysł, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna

Kompatybilny z ekranami dotykowymi

Dzięki specjalnej powłoce mogą Państwo korzystać ze smartfona lub tabletu bez zdejmowania rękawic.

PU bez DMF

Wykonane z poliuretanu, który nie zawiera DMF (substancji chemicznej, która może być szkodliwa), co oznacza, że są bezpieczne w użyciu.



174

Poziom wydajności 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Opór cięcia (współczynnik)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie ostrzem prostym (newton)	2	5	10	15	22	30

- Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbki.
- Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.
- Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.
- Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.
- Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

SAFETY
JOGGER

WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com