



# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL



빛

## BEYONCE S3

활동적인 여성을 위한 중간 높이의 운동용 안전화

비운세 슈즈는 활동적인 여성을 위해 디자인된 운동용 안전화입니다. 알루미늄 안전 토 캡으로 가볍고 방수 및 정전기 방지 기능이 있으며 뒤꿈치에서 에너지를 흡수하여 편안함과 안전성을 극대화합니다.

감피 소재	누백 액션 가죽
내부 안감	재활용 매쉬
깔창	SJ 폼 밀창
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	파일론/고무
Top	알루미늄
카테고리	S3 / SRC
크기 범위	EU 36-42 / UK 3.5-8.0 / US 6.0-10.5 JPN 22.5-26.5 / KOR 235-270
스틸 무게	0.526 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



T22



**S3**

S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밀창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



알루미늄 토캡  
알루미늄 토캡은 강철 팁의 저항을 대체하는 가벼운 무게 (강철보다 **30-50%** 가벼움)를 자랑합니다. 알루미늄 팁은 높이가 낮기 때문에 스포티한 안전화에 이상적입니다. 알루미늄 캡의 무게는 약 50/60gr입니다.



**SJ** 플렉스

금속이 없는 천공 방지 소재로 강철보다 가볍고 유연합니다. 이 소재는 열 전도성이 없습니다. 최종 바닥층 표면의 100%를 덮습니다.



방수 상단(WRU)

다량의 물에 영구적으로 노출되지 않을 때 물의 침입을 방지합니다.



뒤꿈치 흡수  
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



정전기 방지  
정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:  
자동차, 화학, 청소, 건설, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:  
건조한 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:  
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재	누벽 액션 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	mg/cm <sup>2</sup> /h	1.5	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm <sup>2</sup>	15.8	≥ 15
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	mg/cm <sup>2</sup> /h	115.7	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm <sup>2</sup>	925.9	≥ 20
깔창	<b>SJ</b> 폼 밀창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm <sup>3</sup>	140.9	≤ 150
	미끄럼 방지 밀창 <b>SRA</b> : 뒤꿈치	마찰	0.40	≥ 0.28
	A의 미끄럼 방지 밀창 <b>SR</b> : 플랫	마찰	0.35	≥ 0.32
	미끄럼 방지 아웃솔 <b>SRB</b> : 뒤꿈치	마찰	0.15	≥ 0.13
	러닝 밀창 <b>SRB</b> 의 미끄럼 저항: 플랫	마찰	0.18	≥ 0.18
	정전기 방지 값	메가옴	16.2	0.1 - 1000
	<b>ESD</b> 값	메가옴	N/A	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	25	≥ 20
<b>Top</b>	알루미늄			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 <b>100J</b> )	mm	N/A	N/A
	내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 <b>10kN</b> )	mm	N/A	N/A
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 <b>200J</b> )	mm	13.0	≥ 14
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 <b>15kN</b> )	mm	15.0	≥ 14

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger** 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하지하거나 복제할 수 없습니다.