



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



Ánh sáng

BOTANIC S1 P

Giày an toàn chống thấm nước, chống tĩnh điện

Safety Jogger BOTANIC S1 P là dòng giày công nghiệp được làm bằng da chất lượng cao, thoáng khí, chống nước và chống tĩnh điện. Nó được thiết kế để bảo vệ đôi chân của bạn trong môi trường công nghiệp.

Những vật liệu cao cấp hợp	Da l
lót bên trong	i tái chế
trong	Đ
iữa	đế g
ngoài	Đ
u	Đứng dầ
i	Loại
	Phạm vi kích thước
ng lượng	thép
ấn	hầu chu



S1P

Giày an toàn chống thấm nước, chống tĩnh điện. Bảo vệ đôi chân của bạn trong môi trường công nghiệp.



Mũi giày an toàn bằng thép

Giày an toàn bằng thép có mũi giày được bảo vệ bằng thép để ngăn ngừa chấn thương.



Giày an toàn bằng thép có mũi giày được bảo vệ bằng thép để ngăn ngừa chấn thương.



SRC

Giày an toàn chống thấm nước, chống tĩnh điện. Bảo vệ đôi chân của bạn trong môi trường công nghiệp.



chống tĩnh điện

Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự tích tụ điện tích, bảo vệ thiết bị điện tử.



Mặt trên bằng da thoáng khí

Da tự nhiên cho phép da thở, giữ chân bạn thoải mái trong suốt cả ngày.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:
lĩnh vực c ô t o, Hoá h ọc, Kĩ thuật n g, Thự c phẩm & Ngành công n ghiệp

Ước lượng: Môi trường
rủi ro môi trường

Các hướng dẫn bảo trì:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm bảo trì.

Sử dụng để		Đơn vị đo lường	Giá trị	K	EN ISO 20345
Như n g vật liệu Da l					
ót bên trong	Top: khả năng chống nước	mm	6.9	?	0.8
	Top: độ bền	mm	61.1	?	15
	Đế: độ bền	mm	60.5	?	2
	Đế: độ bền	mm	484.1	?	20
Đế ngoài PU / PU		chu kỳ	25600/12800		25600/12800
Đế ngoài PU / PU	Chống mài mòn	mm	29.1	?	150
	Chống trượt	ma sát	0.40	?	0.28
	Chống trượt	ma sát	0.39	?	0.32
	Chống trượt	ma sát	0.15	?	0.13
	Chống trượt	ma sát	0.20	?	0.18
	Chống trượt	ma sát	189.9	0.1 - 1000	
	Chống trượt	ma sát	N/A	0.1 - 100	
	Chống trượt	ma sát	27	?	20
Đế ngoài Thép					
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A		N/A
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A		N/A
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	14.0	?	14
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g cách sau va đập 15kN)		mm	14.5	?	14

Kích thước thép:

Chú ý: Sản phẩm này có thể thay đổi theo thời gian. Sản phẩm này đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý trước.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com