

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

普通作業用、

BESTLADY S3 MID

BSTLDYS3M

多目的用途に対応する第2世代のベストレディ。フルレザー
アッパーでフィット感と快適性を向上。

通気性に優れたレザーアッパー、スチールプロテクション、ESD
対応、優れた耐滑性を備えたこのS3認定セーフティシューズ
は、本格的なプロテクションを提供します。オールラウンドな産
業用途に最適なBESTLADYシューズは、堅牢な安全性と優れた価
値を兼ね備えています。

アッパー フルグレインレザー

裏地 リサイクルメッシュ

インソール SJフォームフットベッド

ミッドソール スチール

ランニング PU/PU

ソール

トゥーキャップ スチール


ブ

カテゴリー S3 / SR, エルギー, ESD, ひいんようかいすう, フェードアウ
ト

サイズ範囲 EU 35-43

サンプル重量 0.525 kg

規範 EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久
性を兼ね備え、多様な用途に使用
されています。



ラダーグリップ (LG)
セーフティ・シューズのシャフ
ト部分には、はしごに立つ際の
安全性を高める特別な輪郭が施
されています。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換する
か、お手持ちの整形外科用イン
ソールを使用することで、より
快適な履き心地を得ることがで
きます。



滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA
+SRB=SRCという用語に代わる
もの。SRは、石鹸と油で汚染さ
れたタイルでスリップテストを
行ったことを意味します。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の
足を守る、堅牢なメタルサポー
ト。



スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ス
テンレス製またはコーティング
された鋼鉄製で、鋭利なものが
アウトソールを貫通するのを防
ぐことができます。

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス, 石油・ガス, 食品・飲料

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	フルグレインレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	2.3	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	29.4	≥ 15
裏地	リサイクルメッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	86.31	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	691	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	PU/PU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm ³	29.9	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.42	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.46	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.21	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.24	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	13.2	0.1 - 1000
	ESD 値	メガオーム	13	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	31	≥ 20
	スチール			
トゥーキャップ	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	15.0	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	20.0	≥ 14

サンプル数:
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com