

C360 S3

Sapato de couro nubuck, de corte baixo

Categoria	S3 / SRC
Intervalo de tamanhos	EU 38-50 / UK 5.0-14.0 / US 5.5-15.0 JPN 24-33.0 / KOR 250-330
Peso da amostra	0.640 kg
Normas	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BRN




S3

Os sapatos de segurança S3 são adequados para trabalhar em ambientes com níveis elevados de humidade e com presença de óleos ou hidrocarbonetos. Estes sapatos também protegem contra o risco de perfuração da sola exterior e de esmagamento do pé.



Parte superior resistente à água (WRU)

Previne a penetração de água, se não estiver permanentemente exposto a níveis elevados.



Resistente a óleos e combustíveis

A sola exterior é resistente a óleos e combustíveis.



Biqueira de compósito

Leve, isento de metais e sem qualquer condutividade térmica ou elétrica

Indústrias:

Construção, Mineração, Petróleo e gás

Ambientes:

Ambiente seco, Ambiente lamacento, Superfícies irregulares, Ambiente húmido

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.