



## C360 S3

Zapatos de cuero de nobuk de corte bajo

Categoría	S3 / SRC
Rango de tamaño	EU 38-50 / UK 5.0-14.0 / US 5.5-15.0 JPN 24-33.0 / KOR 250-330
Peso de la muestra	0.640 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BRN




### S3

Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.



### Parte superior resistente al agua (WRU)

Evita la penetración del agua si no se expone permanentemente a altos niveles.



### Resistente al aceite y al combustible

La suela es resistente al petróleo y al combustible.



### Puntera compuesta

Libre de metal y liviano, sin conductividad térmica o eléctrica.

### Industrias:

Construcción, Minería, Petróleo y gas

### Ambientes:

Ambiente seco, Ambiente fangoso, Superficies irregulares, Ambiente húmedo

### Instrucciones de mantenimiento:

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.