

Ușor

GUSTO S2

Pantof de siguranță la modă, conceput pentru industria alimentară

Safety Jogger GUSTO este un pantof de siguranță la modă, cu proprietăți antistatice, rezistență la apă și ulei și caracteristici superioare de confort. Ideal pentru industria alimentară și a băuturilor, precum și pentru industria de catering, oferind picioare uscate și proaspete toată ziua.

Partea superioară	Piele Nappa Action
Căptușeală	Plasă
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	N/A
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S2 / SRC
Gama de dimensiuni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Greutatea eșantionului	0.552 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



013



Protecție de bombeu din oțel

Suport metallic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.




rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



Partea superioară rezistentă la apă (WRU)

Împiedică pătrunderea apei dacă nu este expus permanent la niveluri ridicate.



Rezistent la ulei și combustibil

Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Antistatic

Încălțămintea antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm

Industrii:
Catering, Curățenie, Construcții, Alimente și băuturi, Medical, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Piele Nappa Action			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	2.25	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	25	≥ 15
Căptușeală	Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	67.6	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	541	≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	PU/PU			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	51.7	≤ 150
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.30	≥ 0.28
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.34	≥ 0.32
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.19	≥ 0.13
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.22	≥ 0.18
	Valoarea antistatică	MegaOhm	106	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Toecap	Oțel			
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	30	≥ 20
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	14.0	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	16.0	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.