

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Edilizia, Alimentare, Medico, Industria

Ambienti:
Ambiente secco, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione | | Unità di misura | Risultato | EN ISO 20345 |
|---|--|-----------------|-------------|--------------|
| Materiale della tomaiaPelle Nappa Action | | | | |
| | Tomaia: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm² /h | 2.25 | ≥ 0.8 |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | mg/cm² | 25 | ≥ 15 |
| Fodera interna | Maglia | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm² /h | 67.6 | ≥ 2 |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | mg/cm² | 541 | ≥ 20 |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | cicli | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Suola | PU / PU | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | mm³ | 51.7 | ≤ 150 |
| | Suola antiscivolo SRA: tacco | attrito | 0.30 | ≥ 0.28 |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta | attrito | 0.34 | ≥ 0.32 |
| | Suola antiscivolo SRB: tallone | attrito | 0.19 | ≥ 0.13 |
| | Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta | attrito | 0.22 | ≥ 0.18 |
| | Valore antistatico | MegaOhm | 106 | 0.1 - 1000 |
| | Valore ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Assorbimento di energia del tacco | J | 30 | ≥ 20 |
| Puntale | Acciaio | | | |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Puntale resistente alla compressione (10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) | mm | 14.0 | ≥ 14 |
| | Puntale resistente alla compressione (15kN) | mm | 16.0 | ≥ 14 |

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com