

Lourde

HEKLA WINTER S7S TLS

HEKLAS7SHT

Botte d'hiver en cuir imperméable, sans métal, dotée d'une isolation Thinsulate 400 de première qualité et d'une fermeture TLS pratique.

La HEKLA WINTER S7S est une botte d'hiver imperméable et sans métal, dotée d'une isolation Thinsulate 400. Elle est équipée de notre système de fermeture Twist Lock, d'une protection des orteils et d'une semelle intercalaire anti-perforation.


Tige	Cuir pleine fleur
Doublure	3M Thinsulate, Membrane
Semelle intérieure	Semelle d'hiver en mousse SJ
Semelle anti-perforation	Textile anti-perforation
Semelle	Caoutchouc
Embout	Nano carbone
Catégorie	S7S / SR, SC, LG, HI, CI, FO, HRO
Tailles disponibles	EU 36-48
Poids de l'échantillon	1.075 kg
Normes	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

**TLS (Twist Lock System)**


La fermeture TLS de Safety Jogger permet de serrer et desserrer rapidement vos chaussures de sécurité d'une seule main, même avec des gants. Le système TLS assure un ajustement précis, rapide et sûr, offrant un confort accru pour donner le meilleur de vous-même.

**Sans métal**

Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.

**Capuchon de protection (SC)**


Matériau testé séparément pour recouvrir la zone de l'embout afin de réduire l'abrasion du matériau supérieur (par exemple lors d'opérations à genoux) et de prolonger la durée d'utilisation de la chaussure de sécurité.

**Doublure chaude**

Garde vos pieds au chaud et au sec dans les environnements froids.

**Tige respirante en cuir**

Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.

**Étanchéité (WR)**

Les chaussures imperméables empêchent les liquides de pénétrer dans la chaussure.

Industries:

Construction, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Production

Environnements:

Glace et neige, Environnement boueux, Environnement humide

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345
Tige	Cuir pleine fleur			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm² /h	1.12	≥ 0.8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	16	≥ 15
Doublure	3M Thinsulate, Membrane			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm² /h	28	≥ 2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	38	≥ 20
Semelle intérieure	Semelle d'hiver en mousse SJ			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	cycles	25600/12800	25600/12800
Semelle	Caoutchouc			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm³	128	≤ 150
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	friction	0.47	≥ 0.31
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	friction	0.51	≥ 0.36
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	friction	0.20	≥ 0.19
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	friction	0.24	≥ 0.22
	Valeur antistatique	MégaOhm	4.5	0.1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MégaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorption de l'énergie du talon	J	40	≥ 20
Embout	Nano carbone			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	N/A	N/A
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	20.0	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	24.0	≥ 14

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com