



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Light

JULINE OB


Professionele en stijlvolle werkpump

Juline is de ideale werkpump voor mensen die een professionele en stijlvolle look nodig hebben zonder in te boeten aan comfort en veiligheid. Juline heeft een slipvaste buitenzool met extra demping en een waterafstotend lederen bovenzijde, zodat u met vertrouwen kunt werken en de hele dag kunt doorgaan.

Bovenmateriaal	Synthetisch leder
Binnenvoering	Synthetisch leder
Binnenzool	Synthetisch leder
Loopzool	Rubber
Categorie	OB / SRA
Maatbereik	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Gewicht staal	0.246 kg
Normering	EN ISO 20347:2012



BLK



Oxygrip / SJ Grip

Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.



SRA

De slipvastheid is een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRA slipvaste zolen worden getest op een keramische tegel met verdunde zeepoplossing.



Ademend bovenwerk

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrieën:

Catering, Uniform

Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal	Synthetisch leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	3.1	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	26.0	≥ 15
Binnenvoering	Synthetisch leder			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	33.0	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	264	≥ 20
Binnenzool	Synthetisch leder			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	139	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.30	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.32	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	N/A	≥ 0.13
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	wrijving	N/A	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	N/A	≥ 20

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com