

Trung bình

L340N S3

Giày da bảo hộ độ siêu nh răn ẹ màu t

Những vật liệu cao cấp hơn	Đa kỹ thu
lót bên trong	Thép
Đ	MG lai
để g	ệt chống thủng
Đ	Philon/cao su
Đứng dầ	Nanocarbon
Loại	S3 / ESD, SRC
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
thép	0.475 kg
ấn hấu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



WHT




S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường ẩm ướt. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại các nguy cơ trượt ngã và nghiền nát bàn chân.



SRC
Giày bảo hộ SRC thích hợp làm việc trong những tình huống trơn trượt và trơn trượt. SRC được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



ESD
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và giảm nguy cơ bắt lửa do tích điện. 100 MegaOhm và 100 MegaOhm.



Kim
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia an toàn giày.



Mũi giày an toàn bằng nano-carbon
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không tích tụ kim loại.



Mặt trên chống nước (WRU)
Ngăn nước không tiếp xúc lâu dài.

Công nghiệp n:

Biên tập, lĩnh vực ô tô, phục vụ ăn uống, Thư cù phẩm &đ

ường: **Môi** t
rư ờn **môi** khô, Bề mặt cư c mìn ờn **môi** ẩm ướt

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài tay dài, chúng tôi khuyên bạn nên vẽ sinh giản thể ở gáy và bảo vệ chúng bằng cách phủ một lớp bảo vệ.

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đầu tiên	K	EN ISO 20345	
Nhũn vật liệu						
cao cấp hơn	Top: khả năng		điều	mg/cm/g	2.6	? 0.8
	Top: liên hệ		điều	mg/cm2	23	? 15
	điều					
	điều					
ót bên trong	Lốp		điều	mg/cm/g	54.1	? 2
	lốp: liên hệ		điều	mg/cm2	433	? 20
trong	Đ		MG lại			
	ệ m chân		Đ	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
ngoài	Đ		Philon/cao su			
	Ch ố		mm	65	? 150	
	đầu		ma sát	0.46	? 0.28	
	đầu		ma sát	0.39	? 0.32	
	đầu		ma sát	0.14	? 0.13	
	đầu		ma sát	0.18	? 0.18	
	đầu		megaohm	N/A	0.1 - 1000	
	đầu		megaohm	72	0.1 - 100	
	đầu		J	24	? 20	
	Đ		Nanocarbon			
Mũi giày an toàn		đầu	mm	N/A	N/A	
Nắp mũi		đầu	mm	N/A	N/A	
Mũi giày an toàn		đầu	mm	16.0	? 14	
Mũi giày an toàn		đầu	mm	18.5	? 14	

kích thước thép:

a chú ý tới phần có ảnh trên nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không cho bất kỳ người nào mà không phép bằng văn bản tôi