

Cahaya

## LOGAN 01

LOGAN01

**Sepatu slip-on super ringan dan bernapas dengan tali elastis**

Sepatu kerja LOGAN 01 menawarkan kenyamanan terbaik berkat desainnya yang ringan dan bernapas. Sepatu ini memiliki bagian atas yang elastis dan tali yang elastis untuk kenyamanan yang tak terkalahkan. Sempurna untuk industri logistik, medis, dan perhotelan.

Bahan atas	TPU, Jaring 3D
Lapisan dalam	Tekstil
Sol dalam	Sol busa SJ
Menjalankan sol	EVA / Karet
Kategori	01 / SR, ESD, FO, HRO
Kisaran ukuran	EU 35-48
Berat baja	0.315 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK



WHT



### Resistensi slip (SR)

Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.



### Bagian atas yang dapat diregangkan

Kain super elastis dan elastis untuk kenyamanan dan kesesuaian yang lebih baik.




### Bagian atas yang dapat bernapas

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



### Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



### Bebas logam

Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



### BUSA SJ

Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.

Industri:

Logistik, Medis, Katering

Lingkungan sekitar:

Lingkungan kering

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20347
Bahan atas	TPU, Jaring 3D			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	48.1	≥ 0.8
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	384.8	≥ 15
Lapisan dalam	Tekstil			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	48.1	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	384.8	≥ 20
Sol dalam	Sol busa SJ			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Menjalankan sol	EVA / Karet			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm <sup>3</sup>	118.6	≤ 150
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.56	≥ 0.31
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.58	≥ 0.36
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.20	≥ 0.19
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.28	≥ 0.22
	Nilai antistatis	MegaOhm	33.6	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	19	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	34	≥ 20

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com