



Ảnh sáng

LOGAN 01

LOGAN01

giày l i siêu nh ờ ẹ và thoáng khí có dây chun

Giày bảo hộ lao độ n g LOGAN 01 thoáng khí, thoáng khí.

Thân giày co giãn và dây giày đàn l ã m an toàn cho các

đến và ngoài

Những vật liệu cao cấp hơn i 3D TPU, lướ

lót bên trong	ệt may D
Đ	ốp SJ
Đ	EVA / Cao su
Loại	01 / SR, ESD, F0, nhâ s
Phạm vi kích thước	EU 35-48
ng lượng	thép 0.315 kg
ấn	hầu chu ASTM F2892:2018
	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK



WHT




SR (Slip Resistant) có nghĩa là phép thử nước trượt thực nghiệm điện và phòng và đã




co giãn trên Chất liệu dệt siêu đàn hồi và co giãn đàn hồi.



Phần trên thoáng khí Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ của đôi giày lâu hơn.



ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây ra bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Kim | Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chức năng ngày!



SJ BƠ Tấm lót chân chống tĩnh điện có đặc tính vận, dẫn hướng và hấp thụ sốc để bảo vệ gót chân và bàn chân thoáng khí và hút ẩm.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

cần ,thảo c v ề y h ọ c ,phục vụ ă n uổ n g

ường: **Môi** t
rư ờn mộikô

éo dài t Đạ giầy, chúng tôi khuyên ban nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằ nh phẩ cá nh. Không trên lờ

SỰ MIÊU TẢ		ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG	Ế T K	EN ISO 20347
Nhữ n g vật l iệu TBO, l ư ở cao cấp hơn				
Ốt bên trong	Top: khả năng thấm d ơ	l ờ mg/cm/g	48.1	? 0.8
	Top: liên hệ s ố d ơ	mg/cm2	384.8	? 15
	ệ t may D			
	L óp lót: thấm d ơ	l ờ mg/cm/g	48.1	? 2
	L óp lót: liên hệ s ố d ơ	mg/cm2	384.8	? 20
rong Đ	ố p SJ đ ế x			
	ệ m chân đ ế x n g m ả i m ỏ n (kh ỏ /ư ớ t) (ch u kỳ)	ch u kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
goài Đ	EVA / Cao su			
	Ch ố m ả t m ả i m ỏ n đ ế ngo ả i (mm	118.6	? 150
	Ch ư ố t r ế g ỗ b ả n - Ceramic + NaLS - Tr ư ợ t g ố t v ề p h ả i t	ma sát	0.56	? 0.31
	ư C ố t c ố m ả t G ố m + NaLS - Tr ư ợ t l ử i v ề p h ả i t	ma sát	0.58	? 0.36
	ư C ố t SR ế t m + Glycerin - Tr ư ợ t g ố t p h ả i t	ma sát	0.20	? 0.19
	Ch ư ố t SR G ố m + Glycerin - Tr ư ợ t v ề p h ả i t	ma sát	0.28	? 0.22
	ị ế t g ố t t ả i đ i ệ n	megaohm	33.6	0.1 - 1000
	ị ESD Giá t	megaohm	19	0.1 - 100
	H ấ p t h ử n ả n g l ử g ố t ch ậ n	J	34	? 20

kích thước thép:

a chú ý: không có nhà sản xuất nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép bất cứ điều gì đang nào mà không bị trừng phạt.