



## Lavoro Leggero

### LOGAN 01

LOGAN01

**scarpa slip-on superleggera e traspirante con lacci elastici**

Le scarpe da lavoro LOGAN 01 offrono il massimo comfort grazie al loro design leggero e traspirante. Presentano una tomaia elastica e lacci elastici per una calzata imbattibile. Perfette per i settori logistico, medico e della ristorazione.

Materiale della tomaia	TPU, Maglia 3D
Fodera interna	Tessili
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	EVA / Gomma
Categoria	O1 / SR, ESD, FO, HRO
Gamma di dimensioni	EU 35-48
Peso del campione	0.315 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK



WHT



#### Resistenza allo scivolamento (SR)

Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



#### Parte superiore elastica

Tessuto super elastico ed elasticizzato per un comfort e una vestibilità migliori.




#### Tomaia traspirante

Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



#### Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



#### Senza metallo

Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



#### SCHIUMA SJ

Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

**Industrie:**  
Logistica, Medico, Ristorazione

**Ambienti:**  
Ambiente secco

**Istruzioni per la manutenzione:**  
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
<b>Materiale della tomaiaTPU, Maglia 3D</b>				
	Tomaia: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm² /h	48.1	≥ 0.8
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm²	384.8	≥ 15
<b>Fodera interna</b>	<b>Tessili</b>			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm² /h	48.1	≥ 2
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm²	384.8	≥ 20
<b>Soletta</b>	<b>Sottopiede in schiuma SJ</b>			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
<b>Suola</b>	<b>EVA / Gomma</b>			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm³	118.6	≤ 150
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	attrito	0.56	≥ 0.31
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	attrito	0.58	≥ 0.36
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	attrito	0.20	≥ 0.19
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	attrito	0.28	≥ 0.22
	Valore antistatico	MegaOhm	33.6	0.1 - 1000
	Valore ESD	MegaOhm	19	0.1 - 100
	Assorbimento di energia del tacco	J	34	≥ 20

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com