

軽作業用、


## MODULO S1 LOW SANDAL

MDLS1LOSAN

通気性に優れたアッパーとダブルベルクロファスナーの快適なワークサンダル。

安全サンダルMODULO S1 LOWで、限界のない快適さを体験してください。通気性に優れたパンチング加工アッパー、前足部とかかと部のエネルギー吸収性、防滑性、快適なフットベッド、ESD、ナノカーボンセーフティトゥキャップなど、多くの主要機能を備えた軽量で金属を使用しないサンダルです。

アッパー	マイクロファイバー, TPU
裏地	メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	N/A
ランニングソール	バスフPU/バスフPU
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリ	S1 / SR, SC, ESD, フェードアウト
サイズ範囲	EU 35-50
サンプル重量	0.492 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024




**通気性に優れた穴あきアッパー**  
湿度と温度の管理機能を強化し、乾燥した作業環境でも快適な着用感を実現。



**3Dメッシュ**  
立体的に生成されたディスタンスメッシュにより、湿度と温度管理を強化。



**静電気放電 (ESD)**  
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



**前足部エネルギー吸収**  
前足部のエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



**ヒールエネルギー吸収**  
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



**SJ-3-フィット**  
Safety Jogger 靴の幅を個人のニーズに合わせて調整することで、最適なフィット感と履き心地を実現。

112

産業分野:  
組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:  
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップパー	マイクロファイバー, TPU			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	8.20	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	68	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	60.62	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	485	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	バスフPU/バスフPU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレームロス)	mm <sup>3</sup>	127mm <sup>3</sup> (Density:1.09g/cm <sup>3</sup> )	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.33	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.42	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.22	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.25	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	50	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	40	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	30	≥ 20
トゥーキャップ	ナノカーボン			
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	15.0	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	20.0	≥ 14

サンプル数:  
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com