

Heavy

OXYSAFE PB

Najlżejszy but ochronny na rynku

Buty OXYSAFE są lekkie, higieniczne i zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie. Dzięki zaawansowanej ochronie ESD, kompozytowemu podnoskowi i łatwej sterylizacji, buty te są idealne zarówno do pracy w środowisku mokrym, jak i suchym.

Materiał cholewki	Rozszerzona EVA
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Wkładka z pianki SJ
Podeszwa środkowa	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	Rozszerzona EVA
Podnosek	Kompozyt
Kategoria	PB / SR - odporność na poślizg, ESD, A, E
Zakres rozmiarów	EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300
Waga próbki	0.281 kg
Normy	ASTM F2413:2018 EN ISO 20346:2022



Kompozytowy podnosek

Nie zawiera metalu i jest lekki, nie ma przewodności cieplnej ani elektrycznej



Higieniczne rozwiązanie wodoodporne

But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.



Można prać w 30°C

Te buty można prać w pralce w temperaturze 30°C.



Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.

Ten but można sterylizować chemicznie i UV.



BLK



NAV



WHT



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.

Branże:
Żywnościowy, Chemiczna, Budowlana, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20346
Materiał cholewki	Rozszerzona EVA			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm ²	N/A	≥ 15
Podszewka	Nie dotyczy			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm ²	N/A	≥ 20
Wkładka	Wkładka z pianki SJ			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	Rozszerzona EVA			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm ³	232.4(Density: 0.29)	≤ 150
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	tarcie	0.39	≥ 0.31
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	tarcie	0.38	≥ 0.36
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	tarcie	0.22	≥ 0.19
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	tarcie	0.23	≥ 0.22
	Wartość antystatyczna	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm	43	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pięty	J	34.0	≥ 20
Podnosek	Kompozyt			
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)	mm	16.5	≥ 13
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)	mm	20.5	≥ 13
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)	mm	N/A	N/A

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com