



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



重労働

POSEIDON S4

PVCアウトソールを使用した安全靴

PVCアウトソールのPOSEIDONブーツは、耐滑性、つま先のスチールキャップ、帯電防止、防水性を備えた頑丈な安全ブーツです。様々な産業や環境に最適です。

アッパー	SJ PVC
裏地	トリコット
インソール	N/A
ミッドソール	N/A
ランニングソール	PVC
トゥーキャップ	スチール
ブ	
カテゴリー	S4 / フェードアウト
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	1.080 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



防水 (WR)

防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。



スチール製セーフティノーズ

落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。




SRAスリップ抵抗

耐滑性は、安全靴や作業靴の最も重要な特徴の一つです。SRAの耐滑靴底は、希釈した石鹼溶液を塗ったセラミックタイルの上でテストされています。



帯電防止

帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値



耐油・耐燃料

アウトソールは耐油・耐燃料性。



ヒールエネルギー吸収

ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

SAFETY
JOGGER

WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
ケータリング, クリーニング, 建設, 食品・飲料, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	SJ PVC			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	N/A	≥ 15
裏地	トリコット			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	N/A	≥ 20
インソール	N/A			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	N/A	25600/12800
ランニングソール	PVC			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm ³	162	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.38	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.37	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	N/A	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	N/A	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	298.6	0.1 - 1000
	ESD 値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
トゥーキャップ	スチール			
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス 100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN 圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス 200J)	mm	23.0	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス 15kN)	mm	24.0	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名 Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com