



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



PROIMPACT SINGLE 4X42CP

PROIMPACTS

防撞击手套

Safety Jogger PRO IMPACT 手套具有先进的冲击防护功能，提供无与伦比的安全性。非常适合装配、汽车、工业和建筑环境。体验超强保护。

功能等级	4X42CP
内里	13 GAUGE HPPE
覆膜	泡沫腈
等级	TSF-触摸屏功能, SIF-无硅树脂
大小范围	EU 7-12
样品重量	0.078 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 ANSI/ISEA 138-2019 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



工业:

汽车, 装修, 建筑, 工业

抗冲击

这些手套有额外的衬垫, 可以保护手掌和指关节免受撞击, 降低受伤的风险。

卓越的耐切割性

这款手套可提供出色的防切割保护, 达到 EN 388 标准规定的第二高防切割等级。这款手套适用于切割风险较高的工作。



514

功能等级 4X42CP

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性 (循环)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 切割阻力 (系数)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性 (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性 (牛顿)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刀切割阻力 (牛顿)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐磨性: 基于摩擦样品手套所需的循环次数。
- b. 切割阻力: 基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
- c. 抗撕裂性: 基于撕裂样品所需的力。
- d. 抗穿刺性: 基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
- e. 根据 TDM100 测试, 耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com