



## PROIMPACT SINGLE 4X42ชีฟ

### PROIMPACTS

ถุงมือหนังพร้อมระบบป้องกันการกระแทก

ถุงมือ Safety Jogger PRO IMPACT มอบความปลอดภัยที่เหนือชั้นพร้อมการป้องกันแรงกระแทกชั้นสูง เหมาะสำหรับงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง สัมผัสประสบการณ์การปกป้องที่เหนือกว่า

ระดับประสิทธิภาพ	4X42ชีฟ
ซับ	HPPE 13 เกจ
การเคลือบผิว	โพลีไมด์ไตรล
หมวดหมู่	ฟังก์ชันหน้าจอสัมผัส TSF, SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 7-12
น้ำหนักเฉลี่ย	0.078 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 ANSI/ISEA 138-2019 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



### อุตสาหกรรม:

อุตสาหกรรมยานยนต์, การประกอบรวม, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม

### ทนต่อแรงกระแทก

ถุงมือเหล่านี้มีแผ่นรองพิเศษเพื่อปกป้องฝ่ามือและข้อต่อนิ้วของคุณจากแรงกระแทก ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ



514

## ระดับประสิทธิภาพ 4X42ชีฟ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ความต้านทานการตัด (ปัจจัย)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวตัน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการแทง (นิวตัน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ไม่มิดตรงด้านต้านทานการแทง (นิวตัน)	2	5	10	15	22	30

- ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
- ความต้านทานการตัด: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยใบมีดหมุนด้วยความเร็วคงที่
- ความต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
- ความต้านทานการเจาะ: ขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงที่ต้องใช้ในการเจาะตัวอย่างด้วยปลายขนาดมาตรฐาน
- ความต้านทานการดูดตามการทดสอบ TDM100: ตามจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยใบมีดเลื่อนด้วยความเร็วคงที่

### ต้านทานการตัดได้ดีเยี่ยม

ถุงมือเหล่านี้ป้องกันการบาดเจ็บได้อย่างดีเยี่ยม และต้านทานการบาดเจ็บระดับสูงสุดเป็นอันดับสอง ตามมาตรฐาน EN 388 เหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตัด