

## PROSHIELD SINGLE 4X42F

### PROSHIELDS

#### Snijbestendige HPPE (high performance polyethyleen) handschoenen met polyurethaan coating

De naadloze PROSHIELD snijbestendige handschoenen van Safety Jogger garanderen een enorme beweeglijkheid, veiligheid, grip en betrouwbaarheid. Ze zijn ontworpen om maximale stevigheid te bieden in zware werkomstandigheden. Naast een maximale snijbestendigheid (niveau 5) bieden deze handschoenen een uitstekend comfort en beweeglijkheid. De ideale oplossing voor werkzaamheden met risico op snijwonden. Hoge antisnijbestendigheid met een volledige polsbescherming, sterk behendighedsniveau door de 15-gauge voering.

Performance niveau	4X42F
Liner	15 GAUGE HPPE
Coating	PU
Categorie	TSF-Touchscreen functie, SIF-siliconenvrij
Maatbereik	EU 6-12
Gewicht staal	0.021 kg
Normering	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



#### Industrieën:

Montage, Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Voedsel & dranken, Industrie, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch

#### Volledige polsbescherming

Deze handschoenen bedekken je handen en polsen volledig om ze tegen snijwonden te beschermen.

#### Hoge behendigheid

Deze handschoenen zijn gemaakt van het dunste gebreide materiaal dat verkrijgbaar is, waardoor ze het hoogste niveau van beweeglijkheid, comfort en bescherming bieden.



031

## Performance niveau 4X42F

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (toeren)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijweerstand (factor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheursterkte (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Steekweerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Steekweerstand recht lemet (Newton)	2	5	10	15	22	30

- Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoenen te wrijven.
- Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.
- Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.
- Prikweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.
- Snijweerstand volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.



**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)