

## PROTECTOR 4X44C

**Odporna na przecięcie rękawica z HPPE (polietylen o wysokiej wydajności) z podwójną powłoką nitrylową**  
 Bezszywowe, odporne na przecięcie rękawice PROTECTOR firmy Safety Jogger gwarantują zręczność, bezpieczeństwo, przyczepność i niezawodność. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość mechaniczną w lekkich i ciężkich warunkach pracy. Oprócz maksymalnej odporności na przecięcie rękawice te oferują ogromny komfort i zręczność. Idealne rozwiązanie na zajęcia w mniej sprzyjających warunkach. Bezszywowa wyściółka HPPE z podwójną powłoką nitrylową. Pierwsza powłoka (niebieska) na dłoni i 3/4 grzbietu dłoni. Druga powłoka (czarna) ze spienionego nitrylu (dla lepszego chwytu w wilgotnych warunkach) na dłoni i czubkach palców.

Poziom wydajności	4X44C
Splot	ŚCIEG 13 HPPE
Powłoka	NITRYL
Kategoria	SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 7-12
Waga próbki	0.047 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 EN 407:2020 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



### Branże:

Montażowa, Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Przemysł, Taktyczna



075

## Poziom wydajności 4X44C

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Opór cięcia (współczynnik)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na cięcie ostrzem prostym (newton)	2	5	10	15	22	30

- Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.
- Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.
- Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.
- Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.
- Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

**Dwuwarstwowa powłoka**

Rękawice te mają dwie warstwy powłoki: pierwsza warstwa zapewnia doskonałą ochronę, podczas gdy druga zapewnia doskonałą przyczepność, nawet w mokrych lub wilgotnych warunkach.

**Wysoka odporność na przecięcia**

Rękawice te zapewniają wysoką ochronę przed przecięciami, osłaniając dłoń przed ostrymi krawędziami lub przedmiotami. Są odpowiednie do zadań, które wiążą się z umiarkowanym ryzykiem przecięcia.

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)