

Công nghiệp n:

lĩnh vực **ô tô**, phục vụ **ăn uống** khách, **khuyến** du lịch, Thư **ồ** **truyền** & **Ngành công** nghiệp **phục**

Ước: **Môi** t
rư ờn **môi** khô, Bề mặt cư c min , b ề mặt **không** bắ n g phẩ ờ, **môi** ư ớ t

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài t
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v
ệ sinh giày th
ờn g
xuyên và bảo v
ệ chúng bằ
phẩm da h
điêng g
gặp l

SỰ MIÊU TẢ		ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG	ĐƠN G	Ế T	K	EN ISO 20345	
Ả							
U							
Q							
NHỮN GVẬT LIỆU	Da Nappa Action						
	cao cấp hơn						
	Top: khả năng	trượt	ở	ờ	mg/cm/g	2.25	? 0.8
	Top: liên hệ	số	ở		mg/cm2	25	? 15
ỐT BÊN TRONG	i thép Lưu ở						
	Lớp lót:	trượt	ở	ờ	mg/cm/g	67.6	? 2
	lót: liên hệ	số	ở		mg/cm2	541	? 20
RONG	Đồ p SJ đến						
	ệ m chân						
	Đồ ch ở n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)						
	chu kỳ						
25600/12800							
25600/12800							
ĐÚN G	Thép						
	Mũi giày an toàn ch ở n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)						
	Nắp mũi ch ở n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)						
	Mũi giày an toàn ch ở n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)						
	Mũi giày an toàn ch ở n g nén (kh oản gh ở sau khi nén 15kN)						

kích thước thép:

a chú ý tới phần có thể về nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép dưới dạng nào mà không phép bằng văn bản.