S032 S1 P

Những vật liệu cao cấp lớp may	D
ót bên trong ¡ thép	Lưới
rong Đ ¡ thép	EVA, Lưới
ngoài Đ	Cao su
i Loạ	S1 P / SRC
Phạm vi kích thước	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
ng lượng thép	0.605 kg
ẩn hiêu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BEI

hấp thụ **gót chân**
Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân ¡ mạng. ười

S1P
trong khô ráo, không có nguy cơ bị nước ngấm vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoá bạn cần giày bảo hộ S1P.

SRC
tính năng giày an toàn và giày bảo SRC qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ chắc chắn hoặc rơ

Mặt **trên** bằng **da thoáng khí**
Da tự nhiên các ứng dụng linh hoạt

Công nghiệp n:

lĩnh vự c ô tô, Thự ờ ¡ Ngành công n ghiệ p

Môi t

ường: rư ờn môi khô

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẳng cách hoàn hảo Không trên lò s

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com