SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

SONORA S1 P

Su giày bảo h ộ thấp , **thoáng khí**

Giày c ổ thấp SONORA đư ợc làm bằn g đệt thoáng khí, nhẹ và chắc chắn. Lý t ưởng cho môi khô ráo, chúng có S1P năng SR, mũi và đế thép, đặc tính ch ố n g tĩnh điệ n và hấp thụ năng l ư ợn g ở gót chân.

Những vật liệu cao cấp hơn	Da l
ót bên trong i thép	Lưới
rong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S1 P / SR, FO
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
ng lượng thép	0.635 kg
ẩn hiêu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

135

S1P
Trong khô ráo, không có nguy cơ bị nước thấm vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoáng, bạn cần giày bảo hộ S1P.

Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ bằng thép chắc chắn hoặc nhẹ

thép
đâm thủng được làm bằng thép không gỉ phủ và ngăn các xâm nhập từ đế ngoài.

chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn a điện tích tiphá m bảo rằng chúng được cách hiệu ện100 GigaOhm và 1 GigaOhm

SRC
rước là trong những tính năng quan trọng giày bảo hộ SRC vượt qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

hấp thụ gót chân
Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân mang. ời

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, Xây dựcần g, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn mộikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cáp hồ nhiệ Không trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật liệu **Da** l **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/g	6.9	? 0.8
	Top: hiệu suất hơi nước	mg/cm2	61.1	? 15
ót bên trong	**thép** Lư ớ			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/g	86.9	? 2
	lót: hiệu suất hơi nước	mg/cm2	695.4	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân Đ	ch ố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**PU / PU**			
	Chống mài mòn (đế ngoài (	mm	32	? 150
	Chư ố trơ gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t	ma sát	0.47	? 0.31
	rư Cột cố bảng G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.44	? 0.36
	rư Cột SR G t m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.26	? 0.19
	Chư ố trơ SR G ố m + Glycerin - Tư ớt lùi về phía t	ma sát	0.29	? 0.22
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	116.5	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượ gót chân củ	J	30	? 20
Đ ứ n g đầ **Thép**				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	17.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	21.5	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi Safety Jogger có thể thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com