



SX840 S3

高帮重载防水安全鞋

等级	S3 / SRC, WR, HI, CI, HRO
大小范围	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
样品重量	0.823 kg
标准	EN ISO 20345:2011



BLK



防水 (WR)

防水鞋可防止液体进入鞋内。



耐高温大底 (HRO)

大底可耐高达300℃的高温。



防寒性 (CI)

防寒性 (CI) 安全鞋能让你的脚保持温暖。适合于寒冷环境穿着。



隔热性 (HI)

隔热 (HI) 安全鞋通常在高温环境下穿着。限制鞋内温度上升。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



SJ-3-Fit

根据个人需求调整安全慢跑鞋的宽度，优化贴合度和穿着舒适度。

工业:

化学, 建筑, 矿业, 油气, 工业, 策略, 制服

环境:

寒冷环境, 泥地环境, 不平整表面, 温暖表面, 潮湿环境, 干燥环境, 极度湿滑表面, 冰天雪地

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。