



SX840 S3

고강도 작업을 위한 높은 방수 안전 부츠

카테고리	S3 / SRC, WR, 안열, CI, HRO
크기 범위	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
스틸 무게	0.823 kg
표준화	EN ISO 20345:2011



BLK



방수(WR)
방수 신발은 액체가 신발 안으로 들어오는 것을 방지합니다.



내열성 아웃솔
밀창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.



냉간 절연(CI)
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.



단열(HI)
단열(HI) 안전화는 일반적으로 온도가 높은 환경에서 착용합니다. 신발 내부의 온도 상승을 제한합니다.



SRC
미끄럼 방지 밀창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밀창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



SJ-3-Fit
Safety Jogger 신발의 폭을 개인의 필요에 맞게 조절하여 최적화된 착용감과 편안함을 제공합니다.

산업 분야:
화학, 건설, 마ining, 석유 및 가스, 산업, 전술, 유니폼

주변 환경:
추운 환경, 진흙탕 환경, 고르지 않은 표면, 따뜻한 표면, 습한 환경, 건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 눈과 얼음

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.