



# SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



## SX840 S3

Hoge, waterdichte veiligheidslaars voor zware werkzaamheden

Categorie S3 / SRC, WR, HI, CI, HRO

Maatbereik EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5  
JPN 25-31.5 / KOR 255-315

Gewicht staal 0.823 kg

Normering EN ISO 20345:2011



BLK



### Waterdicht (WR)

Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.



### Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



### Cold insulated (CI)

Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



### Warmte-isolerend (HI)

Warmte-isolerende (HI) veiligheidsschoenen worden meestal gedragen in omgevingen met hete temperaturen. Het beperkt de stijging van de temperatuur binnenin de schoen.



### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



### SJ-3-Fit

Geoptimaliseerde pasvorm en draagcomfort door de breedte van een Safety Jogger schoen aan te passen aan de persoonlijke behoeften.

### Industrieën:

Chemie, Bouw, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie, Tactisch, Uniform

### Omgeving:

Koude omgeving, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Warme oppervlakken, Natte omgeving, Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Besneeuwd en ijsig

### Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)