

Heavy

## VESUVIO S3 MID

VESUVIOS3M


**Functionele volledig leren laars met gripvaste PU/Rubber-loopzool**

Safety Jogger VESUVIOS3M: een robuuste veiligheidsschoen met ademend leer, zelfreinigende buitenzool, superieure grip, S3-classificatie en 3D mesh. Perfect voor veeleisende industrieën en omgevingen.

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	3D-mesh
Binnenzool	SJ foam zool
Tussenzool	Staal
Loopzool	BASF PU/Rubber (NBR)
Top	Staal
Categorie	S3 / SR, SC, HI, CI, FO, HRO
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.753 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



**Ademende lederen bovenwerk**  
Natuurlijk leer biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.




**Olief- & brandstof bestendig**  
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



**S3**  
S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.

**Zelfreinigende buitenzool**  
Zelfreinigende buitenzolen zijn ontworpen om verstopping van het profiel te beperken.



**SJ FOAM**  
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



**Hittebestendige buitenzool**  
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



BLK



DBN

**Industrieën:**  
Bouw, Chemie, Industrie, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch

**Omgeving:**  
Koude omgeving, Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Besneeuwd en ijsig, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	<b>Crazy Horse-leder</b>			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	5.3	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	49.5	≥ 15
Binnenvoering	<b>3D-mesh</b>			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	103.5	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	827.6	≥ 20
Binnenzool	<b>SJ foam zool</b>			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	<b>BASF PU/Rubber (NBR)</b>			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	95	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.35	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.38	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.15	≥ 0.13
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	wrijving	0.21	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	150	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Top	<b>Staal</b>			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	16	≥ 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	17	≥ 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com