



Nặng

X330 EH CSA

X330EHCSA

Giày an toàn thấp có đế ngoài chịu nhiệt và chống trượt, có khả năng bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm cơ học.

Giày an toàn thấp X330EH CSA từ Safety Jogger có khả năng bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm cơ học và điện.

Thích hợp cho nhiều ngành công nghiệp và không thấm nước, giúp chân bạn thoải mái và an toàn.

Những vật liệu cao cấp hơn	Học hỏi, mảnh gót chân TPU
Đế ngoài	Màng
Đế lót	Ốp SJ để x
Đế lót	Đệm chống thủng
Đế lót	PU/cao su
Đế lót	Đệm hợp t
Loại	HỖ
Phạm vi kích thước	EU 33-48
thép	0.756 kg
ấn hiệu chu	ASTM F2413:2018
	CSA Z195:14



Nguy hiểm về điện (EH)
Giày an toàn có khả năng chống lại nguy hiểm về điện (EH) có đế ngoài không dẫn điện. Là vệ sĩ cho các chuyên gia điện.

Chịu nhiệt
Giày được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao lên đến 300°C.

Kim
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng có các chuyên gia điện.

Chống nước
Giày có khả năng chống nước, giúp bạn thoải mái và an toàn.

Chống nước (WR)
Giày không thấm nước ngăn chất lỏng xâm nhập vào giày.

Mũi giày an toàn composite
Khả năng bảo vệ chống lại nhiệt hoặc dẫn điện.



BLK

Công nghiệp n:
Xây dựng n g, lĩnh vực c ô tô, Biện t ập , phục vụ ăn uống ạch g, làm s ọc phẩm & Khai thác m ở , Dầu khí, Ngành công n ghiệp p

Môi t
rừng ờn g g ỏ, b ồ t ề mặt không b ả n g ph ả n ờ g m ộ i n, b ề m ặ t ấ m ấ p

Cac hướng dân ba#o tri:
áo dài t ả g ả y, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh gi ấ y th ờ n g xuyên và bảo v ệ chúng b ằ m ph ế c ả m h ả n ộ i g ả y g ả y t ả s

S ự m ộ i u t ả		ơn vị đ ồ l ử ờ n g ấ t u K q		
Nhữ n g v ậ t l ệ u H ộ c h ỏ i, m ẫ m g ắ t chân TPU				
rong	Top: khả năng tr ấ n ớ c	ườ m g / c m / g	4.84	? 0.8
	Top: h ộ i n ộ s ớ c	m g / c m 2	45	? 15
	L ớ p l ớ t: tr ấ n ớ c	ườ m g / c m / g	2.6	? 2
	l ớ t: h ộ i n ộ s ớ c	m g / c m 2	24.3	? 20
Đ ố p S J đ ế c				
ệ m chân đ ế c n g m ả i m ỏ n (kh ỏ / ứ ớ t) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800	
Đ				
	PU/cao su			
	Ch ố m ả m m ả i (n ộ i) đ ế c g ỏ i (mm	142	? 150
	Ch ứ ớ t r ế c g ắ t b ả n - Ceramic + NaLS - Tr ứ ớ t g ắ t v ớ c p ả i t	ma sát	0.47	? 0.31
	r ứ C ớ t c ớ t b ả n t G ố m + NaLS - Tr ứ ớ t l ử i v ớ c p ả i t	ma sát	0.49	? 0.36
	r ứ C ớ t S R n ộ g ắ t m + Glycerin - Tr ứ r ứ g ắ t p ả i t	ma sát	0.20	? 0.19
	Ch ứ ớ t r ứ S R g ắ c ố m + Glycerin - Tr ứ ớ t n ộ i g ắ t p ả i t	ma sát	0.26	? 0.22
	r ệ c h ố G ắ t g ắ t t ỉ n h đ ệ n	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	r ệ ESD G ắ t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	H ấ p th ụ n ắ n g l ử g ắ t chân	J	32	? 20
Đ ử n g đ ầ t ớ p				
	M ộ i gi ấ y an to ả n ch ố n g v ả đ ậ p (kh o ả n g c ắ c h s ả u v ả đ ậ p 100J)	mm	N/A	N/A
	N ắ p m ộ i ch ố n g n ộ n (khe h ỏ s ả u k ệ i n ộ n 10kN)	mm	N/A	N/A
	M ộ i gi ấ y an to ả n ch ố n g v ả đ ậ p (kh o ả n g c ắ c h s ả u v ả đ ậ p 200J)	mm	18.5	N/A
	M ộ i gi ấ y an to ả n ch ố n g n ộ n (kh o ả n g h ỏ s ả u k ệ i n ộ n 15kN)	mm	21.5	N/A

kích thước thép:

a chú ý: Chỉ có một số mẫu giày có in logo của nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com