

重労働

XPLORE S3S

撥水性に優れた革製安全靴

Safety Jogger XPLOREシューズは、様々な産業で最高の快適性と保護性を発揮する、高度なSR耐滑性、耐熱アウトソール、コンポジットセーフティトゥキャップ、通気性レザーアッパーを備えたミッドハイトの撥水レザーセーフティシューズです。

| | |
|----------|---|
| アッパー | スエードレザー |
| 裏地 | メッシュ |
| インソール | SJフォームフットベッド |
| ミッドソール | アンチパンクチャーテキスタイル |
| ランニングソール | PU/ラバー |
| トゥーキャップ | コンポジット |
| カテゴリー | S3S / SR, フェードアウト, HRO |
| サイズ範囲 | EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310 |
| サンプル重量 | 0.770 kg |
| 規範 | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022 |



耐熱アウトソール (HRO)
アウトソールは300℃の高温に耐える。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



SJフレックス
スチールよりも軽量で柔軟性のある耐パンク素材「メタルフリー」。熱伝導性のない素材です。ラストボトム表面を100%カバーします。



032

産業分野:
オートモーティブ, 建設, 食品・飲料, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:
高温の表面, 凹凸のある表面, ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

| | 商品説明 | 測定単位 | 結果 | EN ISO 20345 |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| アップー | スエードレザー | | | |
| | 上段: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | 8.1 | ≥ 0.8 |
| | 上段: 水蒸気係数 | mg/cm ² | 69.7 | ≥ 15 |
| 裏地 | メッシュ | | | |
| | 裏地: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | 67.6 | ≥ 2 |
| | 裏地: 水蒸気係数 | mg/cm ² | 541 | ≥ 20 |
| インソール | SIフォームフットベッド | | | |
| | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき | 25600/12800 | 25600/12800 |
| ランニングソール | PU/ラバー | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス) | mm ³ | 98.8 | ≤ 150 |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ | フリクション | 0.51 | ≥ 0.31 |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ | フリクション | 0.47 | ≥ 0.36 |
| | SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ | フリクション | 0.23 | ≥ 0.19 |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ | フリクション | 0.22 | ≥ 0.22 |
| | 帯電防止値 | メガオーム | 24.3 | 0.1 - 1000 |
| | ESD値 | メガオーム | N/A | 0.1 - 100 |
| トゥーキャップ | コンボジット | | | |
| | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J) | mm | N/A | N/A |
| | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス) | mm | N/A | N/A |
| | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J) | mm | 17.0 | ≥ 14 |
| | 耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN) | mm | 20.0 | ≥ 14 |

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。